

- megtakarítás munkamenetenként 1,45 €/ha
- termésnövekedés, akár 6%
- nagyobb vonóerő, akár 20%
- kisebb abroncskopás, akár 20%
- alacsonyabb hajtóanyag-fogyasztás, akár 10%



AIRBOOSTER PLUS

*Hordozható gumiabroncs-nyomásszabályozó rendszer
a kerekenkénti, manuális abroncsnyomás állításhoz*

- Minden levegős gumiabroncsos járműhöz alkalmazható!

- A PTG gyorscsatlakozó szelepek felszerelése után azonnal használható!

- A gazdaság minden járművén alkalmazható!

- Időt és pénzt takarít meg!

- Ideális megoldás a napi nyomás-optimalizáláshoz!



Használja ki a traktora modern gumiabroncsaiban rejlő lehetőségeket!



Rendszerelemek:

- 1 db kezelőfej csappal és manométerrel (0-4 bar)
- 4 db gyorscsatlakozó egység
- 1 db töltőcső beépített nyomáshatárolóval
- 1 db csatlakozó fej a légfékrendszerhez
- 1 db hordozó táska

Nyomásváltoztatás időtartama 650/65 R38 gumiabroncsnál 1,4 <-> 0,8 bar esetén:

- leeresztés: 50 másodperc
- feltöltés: 130 másodperc

Magyarországi forgalmazó:



DERALAND KFT.

7400 Kaposvár, Ezredév u. 20-22

T/F: 82/416-447; Mobil: 30/3851-351

E-mail: deraland@deraland.hu

Új kerékszelep és védősapka



Leeresztés



Csatlakozás a levegő rendszerre



Feltöltés

